



1 2 Magnetrührer mit Heizung LLG-uniSTIRRER 3, Komplettsatz

Universalmagnetrührer mit allen wesentlichen Funktionen und Ausstattungsmerkmalen. Die Steuerung der Parameter über ein LED-Display, die integrierte Temperaturregelung sowie die geschlossene Bauform (IP42) gehören zur Ausstattung. Exakte Temperaturregelung durch den mitgelieferten PT1000 Sensor. Stativstange mit Sensorhalter im Lieferumfang enthalten. Die integrierte **HOT-Anzeige** warnt auch bei ausgeschaltetem Gerät vor einer heißen Platte.

- LED-Anzeige zur exakten Einstellung der Drehzahl und der Temperatur
- Digital geregelte Drehzahl und Temperatur
- HOT-Warnanzeige, auch bei ausgeschaltetem Gerät
- **Komplettsatz:** Sensor PT1000 wird mitgeliefert
- Eingebaute Temperaturregelfunktion


Lieferumfang: Magnetrührer komplett PT1000, Stativstange und Halter



Spezifikationen

Max. Rührmenge (H ₂ O):	3000 ml
Drehzahl:	100 bis 1500 min ⁻¹
Anzeigengenauigkeit:	±10 min ⁻¹
Rührstäbchen:	max. 50 mm
Anzeige:	LED
Aufstellfläche (Ø):	135 mm/Edelstahl
Zulässige Umgebungstemperatur:	5 bis 40 °C
Max. Betriebstemperatur:	RT bis 280 °C
Einstellgenauigkeit:	±1 °C
Regelgenauigkeit:	±2 °C
Heizleistung:	500 W
Sicherheitstemperatur:	320 °C
Abmessungen (B x T x H):	155 x 215 x 100 mm
Gewicht:	1,5 kg
Netzanschluss:	200 - 240 V, 50/60 Hz
Schutzklasse:	IP42
Garantie:	3 Jahre

Typ	LC	Preis EUR	Menge pro VE	Bestell Nr.
LLG-uniSTIRRER 3 mit EU-Stecker	LOB	349,00	1	6.263 410
LLG-uniSTIRRER 3 mit UK-Stecker	LOB	349,00	1	6.263 411
Stativ und Sensorhalter für LLG-uniSTIRRER 3	LOB	63,00	1	6.263 416



3 LLG-Magnetrührstäbchen, zylindrisch, PTFE, eco pack

Rund, glatt und PTFE ummantelt. Verpackungsgröße: 10 Stück

Ø mm	Länge mm	LC	Preis EUR	ab x VE	Preis EUR	Menge pro VE	Bestell Nr.
6	10	LOB	25,30	10	22,80	10	9.198 910
3	12	LOB	25,90	10	23,40	10	9.198 766
6	15	LOB	25,40	10	22,90	10	9.198 919
6	20	LOB	26,60	10	24,00	10	9.198 920
6	25	LOB	31,10	10	28,00	10	9.198 925
8	25	LOB	36,30	10	32,70	10	9.198 767
6	30	LOB	31,00	10	27,90	10	9.198 930
6	35	LOB	48,00	10	43,20	10	9.198 935
8	40	LOB	35,70	10	32,20	10	9.198 940
8	45	LOB	32,10	10	28,90	10	9.198 945
8	50	LOB	35,90	10	32,40	10	9.198 950
9	60	LOB	68,10	-	-	10	9.198 960
9	70	LOB	70,60	-	-	10	9.198 970
9	80	LOB	72,60	-	-	10	9.198 980