

Bitte beachten Sie, dass sich die maximale Drehzahl der Zentrifuge durch den Einsatz verschiedener Rotoren ändern kann. Die maximale Drehzahl und somit auch der erreichbare g-Wert richten sich stets nach dem verwendeten Rotor.



2 3 Mini-Zentrifugen LLG-uniCFUGE 2 und LLG-uniCFUGE 2/5 NEW

Kompakte und preiswerte Mini-Zentrifugen mit zwei unterschiedlichen Rotoren. Geschwindigkeit einstellbar auf 4000 min⁻¹ oder 6000 min⁻¹. Leistungsstarker Motor für schnellen Anlauf. Schnellstopp bei Öffnung des Deckels.

LLG-uniCFUGE 2 mit **Universal-Rotor** für 6 x 1,5/2,0 ml und 6 x 0,5 ml Zentrifugenröhrchen und 2 mal 8 x 0,2 ml PCR-Streifen.

LLG-uniCFUGE 2/5 mit **Rotor für 4 x 5 ml Zentrifugenröhrchen**.

Spezifikationen

Max. RZB:	1200 x g und 2000 x g
Drehzahl:	4000 min ⁻¹ und 6000 min ⁻¹
Max. Beladung:	6 x 0,5/1,5/2 ml und 2 x 0,2 mal PCR 8-er Streifen // 4 x 5 ml Zentrifugenröhrchen
Abmessungen (Ø x H):	140 x 120 mm
Gewicht:	0,7 kg
Netzanschluss:	100 - 240 V, 50/60 Hz, 1 A
Garantie:	3 Jahre



Beschreibung	LC	Preis EUR	Menge pro VE	Bestell Nr.
LLG-uniCFUGE 2 mit Universal-Rotor mit EU-Stecker	LOB	195,00	1	6.263 510 1
LLG-uniCFUGE 2 mit Universal-Rotor mit UK-Stecker	LOB	195,00	1	6.263 511
LLG-uniCFUGE 2/5 mit Rotor für 5 ml Röhrchen mit EU-Stecker	LOB	195,00	1	6.263 515
LLG-uniCFUGE 2/5, mit Rotor für 5 ml Röhrchen mit UK-Stecker	LOB	195,00	1	6.263 516



4 5 6 Mini-Zentrifuge LLG-uniCFUGE 3 mit Timer und Digitalanzeige

Kompakte und preiswerte Mini-Zentrifuge mit bürstenlosem und verschleißfreiem Hochleistungsmotor. Geschwindigkeit stufenlos einstellbar von 0 bis 6000 min⁻¹. Microprozessorgesteuerte Regelung für last-unabhängige Genauigkeit und Unwuchtkontrolle. Integrierter Timer von 0 - 25 min und hohe Geschwindigkeitskonstanz (für reproduzierbare Ergebnisse). Schnellstopp bei Öffnung des Deckels. 2 geräuscharme Rotoren für 8 x 1,5/2 ml Gefäße oder 16 x 0,2 ml PCR Gefäße senken Geräusch- und Hitzeentwicklung. Saugfüße für standsicheren Betrieb.

Folgende Gefäßtypen können verwendet werden:

- 8 x 1,5 ml Reaktionsgefäße
- 8 x 2 ml Reaktionsgefäße
- 16 x 0,2 ml Reaktionsgefäße

Bei Verwendung des entsprechenden Adapters:

- 8 x 0,4 ml Reaktionsgefäße
- 8 x 0,5 ml Reaktionsgefäße

Lieferumfang:

- Zentrifuge
- Rotor für 8 x 1,5/2 ml Gefäße
- Rotor für 16 x 0,2 ml Gefäße
- Adapter für 8 x 0,2/0,4/0,5 ml Gefäße

Spezifikationen

Max. RZB:	2000 x g
Drehzahl:	Variabel bis 6000 min ⁻¹
Motor:	Bürstenloser DC-Motor
Max. Beladung:	8 x 1,5/2 ml oder 16 x 0,2 ml PCR Gefäße
Abmessungen (Ø x H):	160 x 116 mm
Gewicht:	1,1 kg
Netzanschluss:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Garantie:	3 Jahre



Beschreibung	LC	Preis EUR	Menge pro VE	Bestell Nr.
LLG-uniCFUGE 3 mit EU-Stecker	LOB	279,00	1	6.263 520
LLG-uniCFUGE 3 mit UK-Stecker	LOB	279,00	1	6.263 521